



# SAFETY BLOC<sup>®</sup> 120

3i-Stavební deska ND 300  
Systém Mercor Dunamenti

Požární odolnost odzkoušena na EI 120  
Řešení pro větší bezpečnost na stavbě

Systém otestován:



Polylack Elastic



PS-Protipožární manžeta



Polylack K/KG



PS-Bandáž




EI 120  
otestováno

## 3i- Speciální vrtací sada



Průměr potrubí mm	Průměr vrtáku mm
do 30	50
50	60
63	72
75	85
90	100
110	120
125	135
160	170
200	215
225	240
250	265



Použití do  
**SAFETY BLOC<sup>®</sup>**

3i -Vrtací sada se skládá z vrtáků a adaptéru pro všechny běžné typy nářadí, umožňuje přesné a čisté vrtání různých průměrů.

## Protipožární ochrana odzkoušena

MA 39 na požární odolnost EI 120 dle EN 13501-2:2016

Zkoušky byly provedeny dle EN 1366-3 a EN 1363-1

■ Kontakty CZ 3i-isolet s.r.o | Národní 138 / 10 | 110 00 Praha 1- Nové Město

Ing. Hana Kudrnová mobil: +420 724 375 803 | e-mail: h.kudrnova@3i-isolet.com

Petr Suchý mobil: +420 724 375 805 | e-mail: p.suchy@3i-isolet.com

Czyszczonek Marek mobil: +420 724 375 806 | e-mail: c.marek@3i-isolet.com

www.safety-bloc.com

Vydání CZ-15.05/2020





# SAFETY BLOC<sup>®</sup> 120

3i-Stavební deska ND 300  
Systém Mercor Dunamenti

**Požární odolnost odzkoušena na EI 120**  
**Řešení pro větší bezpečnost na stavbě**

OBLASTI POUŽITÍ			PROSTUPY								
			KABEL		Ostatní prostupující instalace						
			KABEL	KABELOVÝ SVAZEK	PLASTOVÉ TRUBKY (PVC-U, PVC-C, PE, PE-HD, GEBERIT SILENT, REHAU RAU-TITAN, ABS, SAN+PVC, PP, PP-R)	KOVOVÉ TRUBKY (S HOŘLAVOU IZOLACÍ FEF)	KOVOVÉ TRUBKY (S NEHOŘLAVOU IZOLACÍ)	KOVOVÉ TRUBKY (S NEHOŘLAVOU IZOLACÍ)	ŠIKMÝ PROSTUP PRO TRUBKU A PROSTUP VE TVARU "U"	VZT	
PS manžeta p ouzdro 3-6 cm		stěna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		strop	-	-	EI 120	-	-	EI 120	EI 120	-	EI 120
PS Bandage protipožární páska		stěna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		strop	-	-	-	EI 90; EI 120	-	EI 90; EI 120	-	-	-
POLYLACK ELASTIC protipožární těsnění		stěna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		strop	EI 120	EI 90; EI 120	EI 120	EI 90; EI 120	EI 90; EI 120	EI 90; EI 120	-	-	EI 120
POLYLACK KG protipožární těsnění		stěna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		strop	EI 120	EI 90; EI 120	EI 90; EI 120	-	-	EI 90; EI 120	-	-	EI 120
ELASTOBOARD 2x 50mm protipožární těsnění		stěna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		strop	EI 120	EI 90; EI 120	-	-	-	EI 90; EI 120	-	EI 60	-

MA 39 - VFA 2020-0229.02

Montáž protipožárních těsnění výhradně s výrobky firmy Mercor Dunamenti.

**Kontakty CZ 3i-isolet s.r.o | Národní 138 / 10 | 110 00 Praha 1- Nové Město**

**Ing. Hana Kudrnová** mobil: +420 724 375 803 | e-mail: h.kudrnova@3i-isolet.com

**Petr Suchý** mobil: +420 724 375 805 | e-mail: p.suchy@3i-isolet.com

**Czyszczon Marek** mobil: +420 724 375 806 | e-mail: c.marek@3i-isolet.com

[www.safety-bloc.com](http://www.safety-bloc.com)